

TECHNICAL PRODUCT SHEET



Žárovka průmyslová

ARM 130V 15W Ba15d 1654 čirá



Order Number
373389052

EAN13
8595209915146

ILCOS
IBT/C-15-130-BA15d-16

General information

Product description:	ARM 130V 15W Ba15d čirá 16x54m
Model/Description:	Žárovka průmyslová
Finish:	Trubková
Brand/Manufacturer:	VEZALUX
Nominal voltage:	130 V
Nominal service life:	2.000 h

Physical characteristics

Bulb design:	T16
Cap:	BA15d
Fuses:	1
Dimensions:	Ø16 x 54 mm
Packing method:	1/50
Weight net:	5 g

Electrical characteristics

Nominal wattage:	15 W
Rated power:	15,0 W
Operating voltage:	129-131 V
Type of Voltage:	AC/DC

EuP Parameters

Rated service life:	2.000 h
Average Lifetime B50:	1.000 h

Working conditions

Dimmable by conventional dimmers:	Yes/Ano
Burning position:	Universal

Method of use:	Optická signalizace
----------------	---------------------

Lighting characteristics

Lum. flux after 100 hrs. oper.:	90 lm
Nom. lum. flux:	90 lm
Colour rendering index CRI:	100 Ra8

Energetic characteristics

Lamp efficacy (lm/W):	6,00 lm/W
-----------------------	-----------

EuP regulations

Product is subject to EUP regulation:	Yes/ano
Indication of regulation:	EC/244/2009
Reason for exception:	čl.1
The rate of premature failures:	<1%

Safety information

Safety instructions:	www.nbb.cz
----------------------	--

VAROVÁNÍ

Vláknové žárovky mají při provozu vysokou povrchovou teplotu. Při prudkém ochlazení povrchu působením vody může dojít k termálnímu šoku a k prasknutí skleněné baňky. Neumisťujte žárovky v blízkosti hořlavých předmětů, mohlo by dojít ke vznícení. Používejte žárovky pouze ve schválených svítidlech do výše vyznačeného příkonu.

VAROVÁNÍ

Žárovky se řadí mezi elektrotechnické výrobky, napájené malým nebo nízkým napětím. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, aby montáž, zapojení případně demontáž prováděla osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Upozorňujeme, že výrobek se smí uvádět do provozu pouze při vypnutém elektrickém proudu, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zejména při případném prasknutí baňky. Výrobek má při provozu vysokou povrchovou teplotu. Proto je nutné nechat jej po vypnutí vychladnout, jinak hrozí nebezpečí popálení. Výrobek používejte pouze ve svítidlech, která jsou pro tento typ světelného zdroje určena. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nevhodným zapojením, připojením na nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo škody, které vzniknou použitím nevhodného světelného zdroje. Dodržujte provozní hodnoty uvedené na výrobku. Výrobek nevystavujte nevhodným povětrnostním vlivům, pokud není výslovně uvedeno na obalu, že je výrobek k provozu za těchto podmínek určen. Při montáži, zapojování či demontáži postupujte podle všeobecně platných zásad dodržování bezpečnosti práce.